03 SEP-120 全自动馏分收集器

IS THERE REALLY NO SO BIG PROFITS

技术特点

- **结构合理，动作灵活**
  本产品采用独创的运动原理：直线运动和旋转运动结合的方式；收集管可以最迅速地到达任意收集位置。
- **设备占用空间小**
  独特的结构保证了最大程度的空间利用，使设备紧凑、使用方便；尤其是在与其他设备或系统配合使用时更加灵活，而不会互相干涉。
- **兼容多种收集容器**
  最大可允许收集瓶：13～15mm试管120支。
  可订制其他型号收集容器。
- **收集容器自识别功能（可选）**
  对于在实际使用中需要更换不同型号收集容器的用户，这一功能可以防止放错收集瓶或是收集容器安放错位的情况。
- **软件实时显示设备状态、连接、和收集瓶位置，收集直观，位置清晰。**
- **软件分为手动和自动收集方式，操作简单、方便。**
- **体积、时间、阈值、斜率组合多种收集模式，满足各种收集需要**
- **在多组合条件收集模式下，设立普通模式、顺序收集、和循环收集，使收集方式更丰富。**
- **精确的最小管路设计，降低收集死体积，减少样品在流通池后扩散带来的收集不准确。**
- **软件延迟体积的设置，使收集更精准，产品更纯净。**
- **采用进口高精度三通阀的同时运用切瓶技术，废液独立通道，切换瓶过程无滴漏。**
- **配套软件可以实时采集多路波长信号，收集信号可任意选择。**

SEP-120　全自动馏分收集器可以提供流动组分收集的功能。适用于各种需要对流体组分进行分离后收集的场合，包括且不限于：高效液相色谱系统、层析方法系统、生化产品制备及提纯等。

技术参数

尺寸	长350mm；宽240mm；高320mm
重量	8Kg
电源	85～264VAC，功率50W
容量	1）10支试管（高90-180mm高×13-15mm直径）； 2）80 支试管（高90-180mm高×18mm直径）； 3）采用漏斗盘、收集量不限制；
切换速度	最快速度0.1s（可调）
流量范围	0-100ml/min
工作电源	AC220V±10%　50HZ
使用环境	温度0℃-+40℃，相对湿度小于80%
馏分收集器	支持直接F1-13mm、F2-15mm、F3-18mm和F4-25mm试管和其它容器（烧杯，烧瓶）